


 Obkladová palubka  
 (pohledová plocha)

 Lavicový hranol  
 (pohledová plocha)

## Olše / thermo-olše

## Osika / thermo-osika

### NEDOHOBLOVÁNÍ

#### Pohledová

nepovoleno

#### Nepohledová

max. do 1/2 šířky plochy

#### Pohledová

nepovoleno

#### Nepohledová

max. do 1/2 šířky plochy

### OTLAKY PO VÁLCÍCH

nepovoleno

 povoleno  
 (nesmí ovlivnit montáž)

nepovoleno

 povoleno  
 (nesmí ovlivnit montáž)

### OBLINY

nepovoleno

 povoleno  
 (nesmí ovlivnit montáž)

nepovoleno

 povoleno  
 (nesmí ovlivnit montáž)

### MECHANICKÉ VADY

nepovoleno

 povoleno  
 (nesmí ovlivnit montáž)

nepovoleno

 povoleno  
 (nesmí ovlivnit montáž)

### POVRCHOVÉ TRHLINY

nepovoleno

povoleno

nepovoleno

povoleno

### PRASKLINY

nepovoleno

nepovoleno

### PRASKLÉ KONCE

délka max. 10 mm

délka max. 10 mm

### ZDRAVÉ SUKY

 povoleno  
 (max. do průměru 10mm)

povoleno

 povoleno  
 (max. do průměru 3mm)

povoleno

### VYPADANÉ SUKY

 povoleno  
 (max. do průměru 7mm  
 pokud neprochází skrz profil)

 povoleno  
 (pokud neprochází skrz profil)

nepovoleno

 povoleno  
 (pokud neprochází skrz profil)

### ODUMŘELÉ SUKY

nepovoleno

povoleno

nepovoleno

povoleno

### VYLOMENÉ SUKY

nepovoleno

povoleno

nepovoleno

povoleno

### POPRAKANÉ SUKY

nepovoleno

povoleno

nepovoleno

povoleno

### JIZVY

nepovoleno

povoleno

nepovoleno

povoleno

### HNILOBA / PLÍSEŇ / ZAMODRÁNÍ

nepovoleno

max. do 5% plochy povrchu

nepovoleno

max. do 5% plochy povrchu

### RŮZNOBAREVNOST

 povolenou pouze  
 u thermo-olše

povoleno

 povoleno u přírodní  
 osiky - (musí být  
 jednotně po celém  
 povrchu)

povoleno

povoleno

 povolenou pouze  
 u thermo - osiky

povoleno

### MINERÁLNÍ PRUHY

povoleno

### OTVORY PO HMYZU

nepovoleno

### ZKROUCENÍ

obkladové palubky max 9 mm na bm; lavicové hranoly max. 6 mm na bm

### PRŮHYB

obkladové palubky max 25 mm na bm; lavicové hranoly max. 15 mm na bm

### BOČNÍ PRŮHYB

obkladové palubky max 10 mm na bm; lavicové hranoly max. 6 mm na bm

### MISKOVAŤENÍ

max. 2.5% šířky profilu

### ROZMĚROVÉ TOLERANCE

 tloušťka  $\pm 0,5$  mm, krycí šířka  $\pm 2,5$  %, délka +10 mm / -3 mm na 1 m

Chyby v třídění jsou povoleny až do 5 % objemu zakoupeného produktu.

Za pohledovou stranu je u lavicového hranolu vždy považována pohledově lepší strana.